

**ISUZU**  
**TRUCKS**  
**SERIE FORWARD FVZ**



100%



**FVZ34UL-TDPES**

IMAGEN CON CARACTER ILUSTRATIVO

	FVZ34UL-TDPES
<b>MOTOR</b>	6HK1-TCS
<b>TIPO</b>	OHC de 4 tiempos, inyección directa, enfriado por agua
<b>CILINDRADA</b>	7,790 cc
<b>POTENCIA MÁXIMA</b>	296Hp@2400rpm
<b>PAR MOTOR</b>	981Nm@1450rpm
<b>TRACCIÓN</b>	6x4
<b>NIVEL DE EMISIONES</b>	Euro III
<b>CABINA</b>	Cabina de acero abatible, asiento del chofer independiente ajustable, cenicero, ventilación a presión, consola de cabecera, tapicería de tela, alfombra de vinil, grada exterior para mejor acceso a la cabina, tratamiento de pintura anticorrosivo.
<b>CHASIS</b>	Sección de canal tipo escalonado - recto
<b>DIRECCIÓN</b>	Tipo tuerca recirculante con servomecanismo integral
<b>SUSPENSIÓN</b>	Delantera: Ballestas de acero de aleación semielípticas, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica. Trasera: Hojas de muelle semielípticas de aleación de acero tipo muñón
<b>FRENOS</b>	Servicio: FULL AIR de circuito doble
<b>TRANSMISIÓN</b>	Isuzu ZF9S1110
<b>EMBRAGUE</b>	Plato seco sencillo con control hidráulico asistido por aire, con resorte amortiguador. Tamaño 380 mm
<b>NEUMÁTICOS</b>	Delanteros y traseros: 11R22.5-16, sobre aros de acero reforzados.

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	FVZ34UL-TDPES
<b>PESO BRUTO DEL VEHÍCULO</b>	26,000 kg
<b>PESO DEL VEHÍCULO</b>	7,130 kg
<b>CARGA ÚTIL (NO INCLUYE CARROCERÍA)</b>	18,870 kg
<b>CAPACIDAD DE EJE DELANTERO</b>	6,300 kg
<b>CAPACIDAD DE EJE TRASERO</b>	21,000 kg
<b>LONGITUD TOTAL</b>	9,730 mm
<b>ANCHO TOTAL</b>	2,458 mm
<b>ALTURA TOTAL (CABINA)</b>	2,828 mm
<b>DISTANCIA ENTRE EJES</b>	6,350 mm
<b>ANCHO DE VÍA DELANTERA</b>	1,990 mm
<b>ANCHO DE VÍA TRASERA</b>	1,849 mm
<b>LARGO DE CHASIS APROVECHABLE</b>	7,664 mm
<b>ALTURA AL EXTREMO DEL CHASIS</b>	1,023 mm
<b>BATERÍA</b>	65D23L
<b>ALTERNADOR</b>	24V-50A
<b>TANQUE DE COMBUSTIBLE</b>	52.6 galones

EQUIPAMIENTO	FVZ34UL-TDPES
Refrigerante de larga duración	•
Tacómetro	•
Cabeceras integradas a los asientos	•
Viseras en ambos lados de la cabina	•
Cinturones de seguridad de tres puntos para conductor y pasajero más uno de dos puntos central	•
Ventilador y desempañador	•
Radio AM/FM con 2 parlantes	•
Limpiadores intermitentes	•
Manijas auxiliares para ingreso	•
Espejos panorámicos en ambas puertas	•
Faros principales de halógeno	•
Halógenos neblineros	•
Alarma de retroceso	•
Aire acondicionado	•