

ISUZU
TRUCKS
SERIE N



100%



NPS75L-HJ5VWYN

IMÁGEN CON CARÁCTER ILUSTRATIVO

	NPS75L-HJ5VWYN
MOTOR	4HK1-TCN
TIPO	Diesel, Turbo cargado con intercooler de apertura variable
CILINDRADA	5,193 cc
POTENCIA MÁXIMA	150Hp@2600rpm
PAR MOTOR	404Nm@1500-2600rpm
NIVEL DE EMISIONES	Euro III
TRACCIÓN	4x4
CABINA	Doble-cabina abatible, asiento del chofer independiente y ajustable, portavasos, equipado con anti-corrosivo, cerradura del depósito de combustible, visera para conductor y pasajero, tapicería de tela
CHASIS	Tipo escalera, recto y plano, reforzado para trabajo pesado de alta durabilidad
DIRECCIÓN	Hidráulica de bolas circulantes
SUSPENSIÓN	Muelles de láminas semielípticas, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica
FRENOS	Delanteros y traseros de tambor. Circuito hidráulico doble. Freno de parqueo: Tipo de expansión mecánica en la transmisión trasera; con freno al escape. Sistema VAC y LSPV
TRANSMISIÓN	5 velocidades hacia adelante más reversa (MYY-5T) Relación 1era: 5.315 Relación final: 5.125
EMBRAGUE	Placa sencilla seca con muelle de diafragma y control, hidráulico de diámetro: 325mm
NEUMÁTICOS	Delanteros y traseros: 7.50R16-10L de rodaje doble
PASAJEROS	7

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	NPS75L-HJ5VWYN
PESO BRUTO DEL VEHÍCULO	6,000 kg
PESO DEL VEHÍCULO	3,170 Kg
CARGA ÚTIL (NO INCLUYE CARROCERÍA)	2,830 Kg
CAPACIDAD DE EJE DELANTERO	2,800 Kg
CAPACIDAD DE EJE TRASERO	6,600 kg
LONGITUD TOTAL	5,985 mm
ANCHO TOTAL	2,120 mm
ALTURA TOTAL (CABINA)	2,455 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	3,365 mm
ANCHO DE VÍA DELANTERA	1,675 mm
ANCHO DE VÍA TRASERA	1,650 mm
LARGO DE CHASIS APROVECHABLE	3,311 mm
RADIO MÍNIMO DE GIRO	6,78 mm
BATERÍA	80D26L
ALTERNADOR	24V-50A
TANQUE DE COMBUSTIBLE	26 Galones

EQUIPAMIENTO

Toma de aire en la parte superior (Snorkel)	•
Refrigerante de larga duración (Aproximadamente 100,000 km)	•
Tacómetro	•
Desempañador de vidrio	•
Calefacción y desempañador	•
Cinturones de seguridad laterales de tres puntos y central de dos puntos	•
Radio AM/FM con 2 parlantes	•
Volante ajustable en altura y profundidad	•
Manijas auxiliares para ingreso	•
Espejos panorámicos en ambas puertas	•
Faros principales de halógeno	•
Halógenos antiniebla	•
Alarma de retroceso	•
Aire acondicionado	•